



LASTON ITALIANA S.p.A.
Via dell'Economia, 47
36100 VICENZA
Tel. (0444) 569744 r.a.
Fax (0444) 569676



COLLATEX

AGENTE ADESIVO

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



DESCRIZIONE

Il Collatex é un'emulsione di prepolimeri reticolati formulati per produrre gomme sintetiche disperdibili atte ad essere unite a qualsiasi tipo di impasto cementizio.

Addizionato agli impasti di sabbiamento il prodotto conferisce elevata resistenza, notevole e duratura adesione; migliora, inoltre, le resistenze degli impasti cementizi alla corrosione prodotta da sostanze aggressive.

IMPIEGHI

- Fondo adesivo per intonaci
- Riprese di getto
- Fondo adesivo per rappezzi di pavimenti
- Intonaci sottili, malte per mosaici.

MODALITA' D'USO

Pulire scrupolosamente le superfici di intervento per eliminare tracce di olii e grassi ed asportare tutti i materiali incoerenti.

1) Fondo adesivo per intonaci e rappezzi di pavimenti.
Preparare una boiaccia di cemento e Collatex come indicato in tabella, stendere poi a pennello.

Successivamente, prima che la boiaccia asciughi, procedere all'intonacatura o alla stesura della malta per rappezzi con i dosaggi indicati in tabella.

2) Riprese di getto.

Anche in questo caso si dovrà preparare la boiaccia di cemento e Collatex e stenderla sulla superficie dove dovrà essere effettuato il nuovo getto di calcestruzzo. Procedere con la boiaccia ancora plastica.

3) Rappezzi di pavimenti e superfici in calcestruzzo.

Preparando una malta con i dosaggi indicati in tabella, si possono effettuare riparazioni su pavimenti e superfici in calcestruzzo, in questo caso, dopo aver provveduto all'accurata pulizia dei punti di intervento, pennellare il supporto con il Collatex, successivamente posare la malta per rappezzi con i dosaggi indicati. Per ottenere riparazioni molto più resistenti nel tempo, anche nella ristrutturazione del cls, consigliamo di usare il nostro CEMENT ROCK (malta antiritiro ad alta resistenza) additivato con Collatex.



Dosaggi				Impieghi
Collatex 1	Acqua 1	Cemento 3	Sabbia -	Fondo adesivo per intonaci e rappezzi di pavimenti Riprese di getto
1	2	8	20	Rappezzi di pavimenti Intonaci sottili

4) Intonaci sottili

Per ottenere malte rasanti da impiegare su superfici irregolari, è sufficiente preparare una malta usando sabbia molto fine con i dosaggi indicati in tabella. Per rasature rinforzate consigliamo il nostro CEMENT ROCK INTONACO grana fine -malta antiritiro tissotropica- additivato con Collatex.

5) Malta adesiva di tessere per mosaico

Preparare un impasto di sabbia molto fine e cemento in parti uguali, aggiungere il Collatex mescolando fino ad ottenere una malta omogenea non colante.

Non aggiungere acqua.

Stendere con spatola dentata e applicare subito i fogli di mosaico.

CONFEZIONI

Fustini da Kg 10-25 Kg

Fusti da Kg 200

MAGAZZINAGGIO

Minimo 6 mesi nel contenitore sigillato.

Conservare a temperature' superiori a + 5°C.

Agitare prima dell'uso

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con parti delicate del corpo.

Non ingerire.