



LASTON ITALIANA SPA
Via dell'Economia, 47-Vicenza
ITALY
Tel 0444/569744
Fax 0444/569676



REPOL FONDO

**PRIMER EPOSSIDICO
BICOMPONENTE**

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



DESCRIZIONE

REPOL Fondo è un prodotto bicomponente a base di resine epossidiche, diluito in speciali solventi ad alta bagnabilità. E' stato specificatamente formulato per fornire ottima impregnazione del supporto e promuovere l'adesione dei successivi rivestimenti epossidici. Può essere utilizzato su superfici in cls, marmo, legno, pietra o sottofondi porosi.

IMPIEGHI

REPOL Fondo viene utilizzato come promotore di adesione impregnante per:
-Rivestimenti epossidici a film o autolivellanti di ogni tipo.
-Trattamenti consolidanti su supporti degradati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando olii, grassi e materiali incoerenti. Nel caso di applicazione su superfici molto lisce è consigliabile procedere prima allo irruvidimento delle stesse con apposito macchinario o manualmente al fine di migliorare l'adesione sia del prodotto che dei successivi rivestimenti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare accuratamente tra di loro i componenti A e B possibilmente con un trapano ad elica.
Stendere a rullo o pennello.

CARATTERISTICHE

Peso specifico: 0.95 Kg/lit.
Rapporto di impiego: A = 100 B = 50
Fuori polvere: 4-6 ore
Intervallo per le successive applicazioni:
16 - 24 ore
Temperatura minima di indurimento: + 5°C
Indurimento totale: 7 giorni
Consumo: gr 120 - 160 al m² a seconda della porosità del supporto

CONFEZIONI

Fustini da Kg 8 + 4

PRECAUZIONI

Il prodotto contiene solventi.
Usare guanti ed occhiali protettivi.
tenere lontano da fonti di calore.